

C0067X
HYPERCELL

Connecteur HPL 1-5/8F N Femelle

AVANTAGES

- Large bande
- Excellent VSWR
- Faible PIM

CARACTÉRISTIQUES

Conducteur Intérieur :	Bronze argenté
Diélectrique :	PTFE
Corps :	Laiton revêtu d'un alliage de cuivre
Serrage et écrou de couplage :	Laiton revêtu de Nickel
Etanchéité :	Joints silicone

MÉCANIQUES

- Durabilité de l'interface : 500 cycles
- Poids : 690g

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -40-+85°C;
- Etanchéité : IP68
- RoHS : Oui

COULEURS

Argenté

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

ÉLECTRIQUES

Impédance : 50Ω
VSWR :

- ≤ 1.1 (DC-3GHz)

PIM Statique ≤-155dBc;
PIM Dynamique ≤-145dBc;
Tension d'utilisation (au niveau de la mer) 1500V eff/50Hz
Résistance d'isolement : ≥ 5000MΩ

PRODUITS DE LA GAMME

AST-C0067X

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- IEC 61169-16
- IEC 62037-3
- IEC 60529

PRÉCONISATIONS

GÉNÉRALES

ACOME recommande d'utiliser les connecteurs et les accesoires de la gamme HYPERCELL®.

STOCKAGE & INSTALLATION

Température :

- Installation : -25-+55°C;
- Stockage : -50-+85°C;

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.