

RÉSORBEUR HORIZONTAL HEMERA

- Composants passifs
- Résorbeur horizontal
- 3U 19”
- Pour brassage optique

AVANTAGES

- Résorbeur réversible (entrée de cordons à droite ou à gauche)

APPLICATION

- Résorbeur horizontal 3U pour la gestion des surlongueurs de cordons dans un encombrement 19"

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS
Capacité de résorption min/max par cordon	0.4 m / 0.9 m
Nombre de cordons 2 mm admissibles	288
Hauteur	3U
Dimensions (HxPxL)	132.5 mm x 195 mm x 483 mm
Poids	4.0 kg
Couleur	RAL 9005 (noir)

PRODUITS DE LA GAMME

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
IC5985	Résorbeur 3U pour brassage optique

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.