

# C1538X
# HYPERCELL

Cordon 1/2SF PE Din Male-N Male

## AVANTAGES

- Large bande
- Excellent VSWR
- Faible PIM

## APPLICATION

Réseaux Mobiles

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Cable : | ACOME 50-1/2SF PE cable |
| Connecteur : | Din Male / N Male |
| Composition du corps de connecteur : | Laiton revêtu d'alliage de cuivre |
| Composition de l'écrou d'accouplement : | Laiton revêtu de Nickel |
| Composition du conducteur intérieur : | Bronze argenté |
| Etanchéité couplage : | Joint torique Silicone |
| Assemblage : | Conducteurs intérieur et extérieur soudés |
| Etanchéité: | Par surmoulage |

### MÉCANIQUES

- Couple d'accouplement:

Interface N: 2.5 N.m Max.

Interface DIN: 30 N.m Max.

- Rayon de courbure Minimum: 25 mm
- Poids: 1630g

### ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -55°C / +70°C
- Etanchéité : IP68
- RoHS : Oui

***Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.***

### COULEURS

Noire

### ÉLECTRIQUES

Impédance: 50Ω
Fréquence d'utilisation Range: DC ~ 3GHz
Puissance RMS(40 ℃ - 2 GHz): 0.52 KW
Vélocité: 83%
PIM (2 x 20W):

- IM3 (900 MHz)≤ -160 dBc
- IM3 (1800MHz) ≤ -160 dBc
- IM7 (2100MHz) ≤ -160 dBc

## PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-05X

## NORMES ET STANDARDS

### GÉNÉRALES

- IEC 61169
- IEC 60529

## PRÉCONISATIONS

### STOCKAGE & INSTALLATION

Température :

- Installation : -25°C / +55°C
- Stockage : -50°C / +70°C

***Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.***