

C0893X
HYPERCELL

Cordon 1/2SF PE Din Femelle-Din Male coudé

AVANTAGES

- Large bande
- Excellent VSWR
- Faible PIM

APPLICATION

Réseaux Mobiles

CARACTÉRISTIQUES

Cable :	ACOME 50-1/2SF PE cable
Connecteur :	Din Female / Din Male coudé
Composition du corps de connecteur :	Laiton revêtu d'alliage de cuivre
Composition de l'écrou d'accouplement :	Laiton revêtu de Nickel
Composition du conducteur intérieur :	Bronze argenté
Etanchéité couplage :	Joint torique Silicone
Assemblage :	Conducteurs intérieur et extérieur soudés
Etanchéité :	Par surmoulage

MÉCANIQUES

- Couple d'accouplement : 30 N.m Max.
- Rayon de courbure Minimum : 25 mm
- Poids : 705g

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -55°C / +70°C
- Etanchéité : IP68
- RoHS : Oui

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

COULEURS

Noire

ÉLECTRIQUES

Impédance : 50Ω
Fréquence d'utilisation Range : DC ~ 3GHz
Puissance RMS(40 °C - 2 GHz) : 0.52 KW
Vélocité : 83%
PIM (2 x 20W) :

- IM3 (900 MHz) ≤ -155 dBc
- IM3 (1800MHz) ≤ -155 dBc
- IM7 (2100MHz) ≤ -155 dBc

PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-16X

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- IEC 61169
- IEC 60529
- IEC 62037

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

Température :

- Installation : -25°C / +55°C
- Stockage : -50°C / +70°C

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.