

# C0879A
# HYPERCELL

Protection foudre HPL à capsule de Gaz

## AVANTAGES

- Large bande
- Excellent VSWR
- Faibles pertes d'insertion
- Faible PIM

## APPLICATION

Réseaux Mobiles

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Corps : | Laiton revêtu d'un alliage de cuivre |
| Contacts males : | Bronze argenté |
| Contacts femelles : | Bronze argenté |
| Isolation : | PTFE |
| Joints : | Silicone |

### MÉCANIQUES

- Poids : 550g

### ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -40°C / +85°C
- RoHS : Oui

### COULEURS

Silvery

*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*

### ÉLECTRIQUES

- Impédance : 50Ω
- Plage de fréquence : Dc~3500MHz
- Return Loss : ≤-20dB
- Pertes d'insertion : ≤0.2dB
- Puissance RF : ≤780W
- Courant de décharge : ≤20kA(Impulsion test 8/20 µs)
- Tension de claquage : 400~600 V (100V/s)
- Tension résiduelle : < 1150 V (1 KV/µs)

## PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-33A

## NORMES ET STANDARDS

### GÉNÉRALES

- IEC61643
- IEC60529

## PRÉCONISATIONS

### STOCKAGE & INSTALLATION

Température :

- Installation : -25°C / +55°C
- Stockage : -40°C / +85°C

***Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.***