

C0603A
HYPERCELL

Protection foudre HPL à Capsule de gas

AVANTAGES

- Large bande
- Excellent VSWR

APPLICATION

Réseaux Mobiles

CARACTÉRISTIQUES

Corps:	Laiton revêtu d'un alliage de cuivre
Contact male:	Bronze argenté
Corps:	Bronze argenté
Isolation:	PTFE
Joints:	Silicone

MÉCANIQUES

- Poids: 140 g

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation: -40-+85°C;
- Etanchéité: IP68
- RoHS: Oui

COULEURS

Silvery

ÉLECTRIQUES

- Impédance:50Ω

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

- Plage de fréquence:Dc~3500MHz
- Return Loss:≤-20dB
- Pertes d'insertion:≤0.2dB
- Puissance RF:≤780W
- Courant de décharge:≤20kA(Impulsion test 8/20 μs)
- Tension de claquage:400~600 V (100V/s)
- Tension résiduelle:< 1150 V (1 KV/μs)

PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-33A

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

IEC61643
IEC60529

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

- Température:
  installation: -25-+55℃;
  Stockage: -40-+85℃;

RECOMMENDATIONS

ACOME vous recommande de suivre les instructions et les vidéos de mise en oeuvre.

Publication liens documents

Fiche technique: AST-C0059X
Instruction de mise en oeuvre: ANM-C0059X

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.