

# HYPERCELL C3269A-L60

Câble Feeder FTTA LSOH Int./Ext. 12 × G.657A2 Dual LC -Dual LC

## AVANTAGES

- Gaine Intérieur / Extérieur
- Résistant aux U.V.

## APPLICATION

- Les solutions de câblage FTTA ACOME sont conçus pour les réseaux mobiles distribués.
- Le câble riser FTTA raccorde le boitier de pied de pylône (ou directement la BBU ou son panneau de brassage) avec le boitier de haut de pylône.

## CARACTÉRISTIQUES

- FO G657A2, Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Violet, Blanc.
- Bourrage : Filins gonflants
- Renforts : FRP.
- Epanouissement en TPU noir de diamètre 2,0 mm.
- Gaine Finale LSOH Int. / Ext. diamètre : 5.5 mm
- Connecteur double LC/UPC, CEI 61754-20.

### MÉCANIQUES

- Rayon de courbure (IEC 60794-1-21 E11) :
- Opérations 10 × D – min
- Température d'installation 20 × D – min
- Résistance à la traction (IEC 60794-1-21 E1) : 650N – Max
- Résistance à l'écrasement (IEC 60794-1-21 E3) : 2000N/100mm – Max
- Poids approx. : 1.20kg

### ENVIRONNEMENTALES

- Etanchéité (IEC 60794-1-22 F5C) : Conforme
- Température d'utilisation :
- -30 °C ~ +60 °C.
- RoHS: Oui

*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*

### COULEURS

Noir

### ÉLECTRIQUES

- Pertes d'insertion LC/UPC : ≤ 0.30 dB @ 1310/1550nm
- Affaiblissement de réflexion LC/UPC : ≥ 50 dB @ 1310/1550nm

## PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-C3269A

## NORMES ET STANDARDS

### GÉNÉRALES

- IEC 60793-2-50
- IEC 60794-1-21
- IEC 60794-1-22
- IEC 61754-20
- IEC 61300
- RoHS 2002/95/EC

### RÉSISTANCE AU FEU

- IEC 60332-3-25.

## PRÉCONISATIONS

### STOCKAGE & INSTALLATION

- Température d'installation : -5-+45°C;
- Température de stockage : -40-+70°C;

*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*