

HYPERCELL C3324A-L35

Câble Feeder FTTA LSOH Int./Ext. 12 × G.652D LC/UPC - LC/UPC

AVANTAGES

- Gaine Intérieur / Extérieur
- Résistant aux U.V.

APPLICATION

- Les solutions de câblage FTTA ACOME sont conçus pour les réseaux mobiles distribués.
- Le câble riser FTTA raccorde le boitier de pied de pylône (ou directement la BBU ou son panneau de brassage) avec le boitier de haut de pylône.

CARACTÉRISTIQUES

- FO G652D
- Fibre optique à structure serrée
- Renforts : Mèches d'aramide
- Gaine finale : LSOH Int./Ext. 6.5 mm
- Connecteur double LC/UPC, CEI 61754-20.
- Epanouissement en LSOH jaune de diamètre 2,2 mm.

MÉCANIQUES

- Rayon de courbure (IEC 60794-1-21 E11) :
- Opérations 10 × D – min
- Température d'installation 20 × D – min
- Résistance à la traction (IEC 60794-1-21 E1) :
- Opérations 300N
- Température d'installation 450N
- Résistance à l'écrasement (IEC 60794-1-21 E3) : 3000N/100mm – Max
- Poids approx. : 2.38kg

ENVIRONNEMENTALES

- Etanchéité(IEC 60794-1-22 F5C) : NA
- Température d'utilisation :
- -40 ℃ ~ +85 ℃.

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

- RoHS: Oui

COULEURS

Noir

ÉLECTRIQUES

- Pertes d'insertion LC/UPC : ≤ 0.30 dB @1550nm
- Affaiblissement de réflexion LC/UPC : ≥ 50 dB @1550nm

PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-C3324A

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- IEC 60793-2-50
- IEC 60794-1-21
- IEC 60794-1-22
- IEC 61754-20
- IEC 61300
- RoHS 2002/95/EC

RÉSISTANCE AU FEU

- IEC 60332-3-24.

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

- Température d'installation: -15-+60℃;
- Température de stockage: -40-+85℃;

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.