

HYPERCELL C4422A

Coffret hybride HTTA Fiber-Line - Pied de site

AVANTAGES

- Température d'installation simple
- Jusqu'à 6RRUs.

APPLICATION

- Les solutions de câblage FTTA ACOME sont conçus pour les réseaux mobiles distribués.
- Le coffret hybride HTTA Fiber-Line " Pied de site" est conçu pour la concentration des fibres optiques et des conducteurs d'énergie venants des BBUs et DCDUs.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimension : 300x400x160mm
- Matériau : Polycarbonate+Fibre de verre
- Bornier :
  - 6 x 10 mm² max., Gris
  - 6 x 10 mm² max., Bleu
- Mise à la terre : 2 x 16mm2, jaune/vert
- Traverse double LC : 8PCS, SM, Bleue
- Entrées :
  - 6 x Câble d'énergie 2 x 4mm2 (Φ 7.0-12.0mm)
  - Max. 8 x cordon FTTA 2 FO (Φ 5.0-7.0mm)
- Sorties :
  - 1 x Câble d'énergie (Φ 24.0-30.0mm)
  - 1 x Câble optique (Φ 4.0-8.0mm)
  - Câble de terre 16mm2 (Φ7.0-8.0 mm)

MÉCANIQUES

- Etanchéité : IP67
- Poids approx. : 13.0kg

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -40 ℃ ~ +85 ℃

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

- RoHS : Oui

COULEURS

Gris

PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-C4422A

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- UL94 V2
- IEC 60695-2-10
- RoHS 2002/95/EC

RÉSISTANCE AU FEU

- UL94 V2

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

- Température d'installation : -15-+60°C;
- Température de stockage : -40-+85°C;

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.