HYPERCELL
C3158A

Coffret de gestion de surlongueur de fibre -Rack 19"

AVANTAGES

- Dimension standard 19".
- Léger.
- Compact.

APPLICATION

- Ce coffret permet de gérer la surlongueur de câbles FTTA.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimension : 300x400x43.5mm
- Matériau : Tôle laminée à froid, revêtue
- Capacité surlongueur de câble :
  - Câble Φ5.0mm : 30m
  - Câble Φ7.0mm : 20m

MÉCANIQUES

- Poids approx.: 3.6kg

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -25 ℃ ~ +70 ℃
- RoHS : Oui

COULEURS

Gris

PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-C3158A

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- RoHS 2002/95/EC

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

- Température d'installation : -15-+50°C;
- Température de stockage : -25-+70°C;

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.