

HYPERCELL C4353X

Fixations FTTA/PTTA

AVANTAGES

- Large plage de température : -40 °C/+70 °C

APPLICATION

- Fixe les câbles FTTA & PTTA.

CARACTÉRISTIQUES

- Corps : PP
- Vis et écrou : Inox SUS304

MÉCANIQUES

- Poids approx. : 0.57kg

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -50 ℃ ~ +85 ℃
- RoHS : Oui

COULEURS

Noir

PRODUITS DE LA GAMME

TSX-378S

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- ISO 4892
- RoHS 2002/95/EC

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

- Température d'installation : -15-+50°C;
- Température de stockage : -50-+55°C;

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.