

TIROIR OPTIQUE
ACOLAN OPTIQUE

- Tiroir optique coulissant 12, 24 et 48 Fibres Optiques
- Raccords SC, SCA Simplex/Duplex ou LC Duplex
- Avec ou sans pigtails

AVANTAGES

- Facilité d'ouverture
- Pigtail assemblé et prêt à être soudé (dénudé à l'extrémité en 250 microns dans la cassette)
- Léger, résistant et ergonomique
- 100% polycarbonate renforcé fibres de verre

APPLICATION

- Le tiroir optique coulissant destiné au raccordement des câbles à fibres optiques
- Adapté au raccordement par épissurage ou au raccordement direct
- Maintenance simplifiée
- Pré-équipé de raccords seuls ou avec pigtails pour un gain de temps à l'installation

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES					
DÉSIGNATION	**UNITÉ**	**Raccords SC**	**Raccords SC + pigtails SC**	**Raccords LC**	**Raccords LC + pigtails LC**
Hauteur	U	1			
Capacité	Fibres	12, 24 ou 48			
Cassette	12 épissures	-	1	-	1
	24 épissures	-	2	-	2
Entrée de câble	-	2 entrées de chaque côté à l'arrière			
Presse étoupe	-	PG 13.5			
Fixation du tiroir	-	4 écrous cage + 4 vis			
Diamètre max. de câble	mm	12			
Dimensions (HxPxL) hors-tout	mm	44 x 229 x 483 (19") / 533 (ETSI)			
Distance face avant / montant	mm	27 / 102			
Poids	Kg16	1,4			
Température d'utilisation	°C	-25 / +70			
Matériau	-	polycarbonate chargé fibres de verre			
Couleur	RAL	9005 (noir)			

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

GAMME AVEC RACCORDS SEULS

Connectique	Fibre	Capacité fibre	Référence
SCA Simplex	OS2	12	TBD
		24	TBD
SC Duplex	OM4	12	IB1425
		24	IB1426
	OS2	12	IB1433
		24	IB1434
LC Duplex	OM4	12	IB1429
		24	IB1430
	OS2	12	IB1437
		24	IB1438

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

GAMME AVEC RACCORDS ET PIGTAILS

Repérage	Connectique	Fibre	Capacité fibre	Cassette de protection d'épissures	Référence
code FOTAG	SC Duplex	OM4	12	Oui	IB1427
			24	Oui	IB1428
			48	Oui	IB1444
		OM5	12	Oui	IB1489
			24	Oui	IB1490
			48	Oui	IB1491
		OS2 (G652D)	12	Oui	IB1435
			24	Oui	IB1436
			48	Oui	IB1445
	SCA Duplex	OS2 (G657A2)	12	Oui	IB1461
			24	Oui	IB1462
	LC Duplex	OM4	6	Oui	IB1681
			12	Oui	IB1431
			24	Oui	IB1432
			48	Oui	IB1447
		OM5	12	Oui	IB1486
			24	Oui	IB1487
			48	Oui	IB1488
		OS2 (G652D)	6	Oui	IB1680
			12	Oui	IB1439
			24	Oui	IB1440
			48	Oui	IB1448
	LCA Duplex	OS2 (G657A2)	12	Oui	IB1480
			24	Oui	IB1481
			48	Oui	IB1652
Code Telecom	SCA Simplex	OS2 (G657A2)	12	Oui	IB1442
			24	Oui	IB1463
			48	Oui	IB1467

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

PRODUITS DE LA GAMME

Complétez votre tiroir optique avec notre guide cordon 1U référence IB1441, l’accessoire pratique !

ACCESSOIRES	
DESIGNATION	**VISUEL**
REF : IB1441 RANGE CORDONS Tiroir optique 1U Polycarbonate	
REF : IB1401 KIT ARRIMAGE ARRIERE iLIA-V2-1U comprenant : - une platine d'arrimage arrière pour iLIA-V2-1U - un bec-72/144-6T - 1m de gaine annelée	

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d’ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.