

BOÎTIER CP 24 HEMERA

- Point de consolidation
- 12/24 FO FTTD / FTTO / POL
- OM3 / OM4 / G657
- Gris (RAL. 7035)

AVANTAGES

- Zone de soudure protégée pour sécuriser l'exploitation du réseau
- Pigtails et traversées de qualité pour des performances garanties
- Circulation des câbles de branchement dans 3 directions pour simplifier le déploiement
- Disponible en version FTTD/FTTO ou POL pour faire facilement évoluer vos réseaux
- Sécurisable par serrure ou plombage

APPLICATION

- Les Points de Consolidation optique permettent de distribuer à partir d'un point plusieurs équipements en fibres optiques
- Les produits CP HEMERA sont destinés à l'exploitation du câble HEMERA PACe. Ils permettent de gérer jusqu'à 24 fibres prélevées dans le câble PACe grâce à leur cassette pivotante tout en protégeant l'ouverture réalisée dans le câble. Le système de management des câbles de branchement PACe-Cord permet un cheminement en sortie du boitier dans trois directions

CARACTÉRISTIQUES

- Pour les architectures FTTO, ils sont équipés de 12 ou 24 pigtails et de 12 ou 24 traversées LC, G657 ou OM3 et OM4
- Pour les infrastructures avec câble préconnectorisés , une version avec seulement les traversées est disponible
- Pour les architectures POL, les boitiers sont équipés de 1 à 3 coupleurs 1 vers 8, préconnectorisés
- Pour les réseaux FTTD une version fusion directe plus compacte, sans traversées ni pigtails, est disponible

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES	CP 24 fusion	CP Avec Raccords
Dimensions (L x l x h)	290 x 170 x 50 mm	350 x 200 x 50 mm
Nombre de fibre	24	Jusqu'à 12 ou 24
Nombre de Raccords	NA	6 ou 12 LC duplex
Coupleur	NA	Jusqu'à 3 de 1 vers 8
Poids	1,8 kg	2,5 kg
Protection globale du boîtier	IK10 - IP30	
Température d'utilisation	-25 / +70 °C	
Interfaces	Passage traversant pour Câble PACe jusqu'à Ø 13,5mm Sorties : 3 x 8 tubes ou câbles de branchement jusqu'à Ø 6,2mm (bas gauche et droite)	
Accessoires inclus	clip de fermeture PACe IC5658 et pattes de fixation pour chemin de câbles. Une serrure est montée sur certaines versions, cela est précisé dans le tableau des référence	

PRODUITS DE LA GAMME

Boitier CP Fusion	
RÉFÉRENCE	**DÉSIGNATION**
IB1388	Boitier CP pour point de consolidation 24 Fibres fusion sans raccords

Boitier CP avec Raccords et Pigtails				
RÉFÉRENCE	**Connectique**	**Fibre**	**Raccords**	**DÉSIGNATION**
IB1407	LC Duplex	OM3	6	Boitier CP 12 FO 12 PIGTAILS OM3 LC DUPLEX
IB1409	LC Duplex	OM4		Boitier CP 12 FO 12 PIGTAILS OM4 LC DUPLEX
IB1406	LC Duplex	G657A2		Boitier CP 12 FO 12 PIGTAILS G657A2 LC DUPLEX
IB1449	LCA Duplex			Boitier CP 12 FO 12 PIGTAILS G657A2 LCA DUPLEX + verrou à clef
IB1389	LC Duplex	OM3	12	Boitier CP 24 FO 24 PIGTAILS OM3 LC DUPLEX
IB1410	LC Duplex	OM4		Boitier CP 24 FO 24 PIGTAILS OM4 LC DUPLEX
IB1390	LC Duplex	G657A2		Boitier CP 24 FO 24 PIGTAILS G657A2 LC DUPLEX
IB1450	LCA Duplex			Boitier CP 24 FO 24 PIGTAILS G657A2 LCA DUPLEX + verrou à clef

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

Boitier CP avec Raccords seuls			
RÉFÉRENCE	**Connectique**	**Raccords**	**DÉSIGNATION**
IB1446	LCU Duplex	12	Boitier CP 24 FO 12 Raccords LCU DUPLEX + verrou à clef
IB1712	LCU Duplex	6	Boitier CP 12 FO 6 Raccords LCU DUPLEX

Boitier CP avec Raccords et coupleurs*			
RÉFÉRENCE	**Connectique**	**Raccords**	**DÉSIGNATION**
IB1391	LC Duplex	4	Boitier POL CP 1 coupleur 1 vers 8 G657 LC DUPLEX
IB1392		8	Boitier POL CP 2 coupleurs 1 vers 8 G657 LC DUPLEX
IB1393		12	Boitier POL CP 3 coupleurs 1 vers 8 G657 LC DUPLEX

* Coupleur : Tronc à souder dans la cassette. Branches préconnectorisées sur les raccords LC.

ACCESSOIRES	
RÉFÉRENCE	**DÉSIGNATION**
IB1397	Coupleur POLAN 1 vers 8 préconnectorisés en LC
IB1451	Serrure 911A3 + 2 clés 405 + came

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.