

KIT DEPORT DISCRET ACOPTIC

- Câblage interne du logement
- Préco - 1 Fo
- Solution complète
- Pour déporter une prise optique n’importe où dans le logement
- KIR4800

AVANTAGES

- Boîtier discret
- Adaptable à tout logement (neuf ou rénovation)
- Câble 900µ, 900 ultra fin et ultra souple, quasiment invisible)
- Kit complet (installation sans outils ou accessoires supplémentaires
- Contournement des portes et traversées de cloison sécurisés
- Dérouleur de 30 mètres : pas de sur-longueur à gérer
- Pas de test à effectuer à la mise en service

APPLICATION

- Système de prolongement de prise optique adaptable à tout type de logement
- Peut être installée quel que soit le support (fixation à vis ou sticker adhésif)
- Intègre un dérouleur de 30 m de micro-câble discret (presque invisible à l’œil nu)
- Préconnectorisé à chaque extrémité
- Ne nécessite pas d’outillage spécifique de fibre optique (soudeuse,...)
- Mise en place simple et rapide grâce aux accessoires pour guider le câble lors du passage d’obstacles (contournements de portes et traversées de cloisons)
- Seringue de colle spécifiquement élaborée pour un usage conforme à la pose du câble.

CARACTÉRISTIQUES

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d’ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.



GENERALES

Caractéristiques	Valeur
Dimensions (H x P x L)	80 x 26 x 80
Dimensions de l'emballage du kit (H x P x L)	260 x 150 x 38 mm
Poids	280 g
Nombre de kit par palette	480
Indice de protection	IP40 - IK05
Raccord	SC/APC
Compatibilité fibre	UIT-T G.657.B3
Couleur	RAL 9001 (blanc)
Matériau	Thermoplastique sans halogène
Résistance au feu	UL 94 V0

PRODUITS DE LA GAMME

Désignation	Référence	Code EAN
Kit Déport discret préco 1 Fo	IC6013	3700223641895

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.