

# BOÎTIER SECONDAIRE ACTIF HEMERA

- Boîtier permettant l'intégration
- Et l'alimentation
- 4 convertisseurs électro-optiques (ONU/ONT)
- Distribution des points isolés

## AVANTAGES

- Raccordement jusqu'à 16 équipements RJ45
- Installation murale regroupée et aisée avec le boitier primaire
- intégration des ONT : raccordement optique et électrique
- Fermeture par clefs

## APPLICATION

- 1 module de brassage iMOD-UNI permettant le raccordement optique aux convertisseurs électro-optiques
- 1 zone de passage des cordons vers un boîtier primaire POL mix
- 1 zone d'intégration et d'alimentation des convertisseurs électro-optiques
- 2 capots de protection en tôle

## CARACTÉRISTIQUES

Orange et ACOME ont partagé leurs expertises respectives dans les réseaux du bâtiment afin de développer un système de câblage optique optimal répondant parfaitement aux enjeux et aux contraintes du marché tertiaire de demain.
Cette solution est basée sur une architecture de type Réseau Optique Passif (Passive Optical Lan) et complétée de liaisons Point à Point. Elle est rapide à mettre en œuvre, évolutive et sécurisée.
Le Passive Optical Lan est une technologie de réseau à fibre optique qui offre des avantages significatifs en termes de coûts, d'efficacité énergétique, de facilité de maintenance, d'encombrement et de performances par rapport aux réseaux Ethernet traditionnels.

*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*

## GÉNÉRALES

| CARACTÉRISTIQUES | | UNITÉS | VALEURS | |
|---|---|---|---|---|
| Références | | | TBD | IB1459 |
| Capacité | Connecteur RJ45 femelle | | 16 | |
| | ONU / ONT | | 4 ONU 4 ports | 2 ONU 8 ports |
| | Modules | iMOD-UNI | 1 | |
| Verrouillage à clefs | | | 2 | |
| Dimensions (HxPxL) | | mm | 542 x 150 x 450 | |
| Poids | | Kg | 13 | |
| Température d'utilisation | | °C | -25 / +70 | |
| Couleur | | | RAL 7035 (Gris) | |

# PRODUITS DE LA GAMME

| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION |
|---|---|
| TBD | HEMERA POL MIX BSA 1 CPL 1x4 4ONU 4 RJ OB |
| IB1459 | HEMERA POL MIX BSA 1CPL 1x8 2ONU 8RJ OB |

*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*