

MODULE DE BRASSAGE IMOD-UNI
HEMERA

- Cassette pivotante pour coffret iCOR-UNI
- 12 fibres
- SCA simplex

AVANTAGES

- Modules pivotants pemettant un accès facile aux fibres
- Modules compacts
- Guides cordons intégrés

APPLICATION

Les modules pivotants iMOD-UNI-CP se fixent directement dans le coffret iCOR-UNI. La gamme est composée de différents modules selon les besoins de répartition
Chaque module comporte 1 ou 2 cassette d'épissurage IOC3 pour le raccordement des fibres

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES			
DÉSIGNATIONS		**UNITÉS**	**iMOD UNI 12**
Hauteur		M	1
Diamètre cordons optiques		mm	2
Capacité		SC	12
type de fibre			G.657
Dimension hors tout	H	mm	26
	PxL	Kg	142 x 348
poids		kg	0,2
Matériau			Polycarbonate chargé fibre de verre
Couleur		RAL	RAL 9005 (noir foncé)

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

PRODUITS DE LA GAMME

RÉFÉRENCES	Désignation	Contenu		
		Coupleur	Pigtails à souder	Raccord SCA
IC5753	iMOD-UNI-12-12 PGT SCA-12RACC-2K7IOC3	-	12 (Rg-Be-Ve-Ja-Vi-Ba-Or-Gr-Ma-No-Tu-Rs)	12
IC5754	iMOD-UNI-12-12RACC-SCA	-	-	12
IC6054	iMOD-UNI-1SPL1x8-9RACC-1K7IOC3	1 coupleur 1:8	-	9 (1IN - 8 OUT)
IC6055	iMOD-UNI-12- 3x4 PGT SCA-12RACC - 2K7IOC3	-	3x4 (3x Rg-Be-Ve-Ja)	12
IC6056	iMOD-UNI-1SPL2x8-10RACC-1K7IOC3	1 coupleur 2: 8	-	10 (2 IN - 8 OUT)

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.