

SWITCH 19" 48X1GBPS 4X10GBPS L3 HEMERA

- Switch 19" 1U
- Niveau 3
- 4 ports 10 Gigabit
- 48 ports 40 Gigabit

AVANTAGES

- Fonctionnalité de niveau 3 (IEEE 802.3)
- 4 ports uplink 10G (SFP+)
- 48 ports 1G (SFP)
- Haut niveau de sécurité IT
- Redondance réseau ERPS (G.8032.V2)

APPLICATION

- Ce switch convient pour une intégration ne baie 19'' pour coeur de réseaux des architecture FTTH.Le switch L3 multi-10G est un tiroir 19"
- Switch sécurisé électriquement grâce à son alimentation sécurisée, convient pour les applications critiques.
- Permet une économie d'espace grâce à sa forte densité de 48 ports utilisateurs sur 1 U

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITE DU SWITCH

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS
Performance		Mode différé (Store & Forward)
Capacité de commutation		364Gpbs (sans blocage)
Adresses MAC		16k
Trames Jumbo		10 kbps
Hauteur	U	1
Dimensions (HxPxL)	mm	44 x 330 x 440
température d'utilisation	°C	0 / +50
température de stockage	°C	-40 / +70°
Alimentation	VAC	230
Redondance alimentation		2 ports pour alimentation + alimentation incluse

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

INTERFACES

CARACTÉRISTIQUES	SFP	SFP+	CLI Console	OoB
Nombre de ports	48	4	1	1
Type	100/1000Base-X	10GBase-X SFP28	RS-232	Ethernet
Connecteurs	LC (selon SFP non inclus dans le produit)	LC (selon SFP non inclus dans le produit)	RJ45	RJ45

ÉLÉCTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES	Principale	Secondaire
Entrée	100...240 VAC avec une fréquence de 50/60 Hz	11-13 VDC
Consommation	60W	60W
Connectique	IEC320 C14 2 Pôles + Terre (cold device plug)	/

MECANIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS
Hauteur	U	1
Dimensions (HxPxL)	mm	44 x 320 x 440
température d'utilisation	°C	0 / +50
température de stockage	°C	-40 / +70°
Humidité	%	10 - 90 non condensé

SÉCURITÉ

- Client RADIUS
- TACACs+
- Authentification 802.1X (y compris 802.1X étendu)
- Combinaisons de liaisons basées sur IP, port, MAC ou VLAN
- Filtrage MAC
- Protection ARP contre l'usurpation ARP et l'inondation ARP
- IP Source Guard
- Protection Dos
- Limitation de la vitesse des ports
- Contrôle des volets de diffusion
- ND snooping
- Liste de contrôle d'accès (basée sur IP, MAC, VLAN, port, source TCP/UDP ...)
- Redirection basée sur les ACL
- Activation ACL basée sur le temps
- Analyse de trafic statistique basé sur ACL

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

PRODUITS DE LA GAMME

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
IB2097	Switch L3 multi 10 G 19" 1U 4x10G + 48x1G SFP/SFP+

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- CE : 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (Low voltage) et 2011/65/EU (RoHS)
- Sécurité : EN 62368-1
- Emission parasites : EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 et EN 55032
- Compatibilité électromagnétique : EN 55035

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.