

# TIROIR OPTIQUE ITOM HD HEMERA

- Tiroir optique 19" pivotant haute densité
- 48, 96,144,192 et 288 fibres
- 1,2 ou 3U
- LC Duplex

## AVANTAGES

- Accès complet par pivotement des modules
- Zone d’identification des fibres sur la façade des modules
- Grande sécurité lors des interventions, l’accès à une fibre ne nécessitant l’ouverture que d’un seul plateau
- Verrouillage simplifié des plateaux
- Zone d'épissurage grand format
- Pigtails prémontés en usine
- Equerres de fixation réglables permettant de gérer la profondeur d'installation du tiroir

## APPLICATION

- Adapté aux environnements des réseaux LAN optique
- Tiroir de haute densité qui intègre jusqu'à 288 points de connexions sur une hauteur de 3U
- Tiroir optique pivotant au format 19" pour le raccordement de câbles à fibres optiques par épissurage
- Il intègre jusqu'à 12 plateaux individuels pivotant à droite de capacité 24 fibres
- Opération facilité grâce à l'angle de 30° des connecteurs

## CARACTÉRISTIQUES

***Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d’ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.***

## GÉNÉRALES

| DÉSIGNATIONS | UNITÉS | iTOM-HD 1U | iTOM-HD 2U | iTOM-HD 3U |
|---|---|---|---|---|
| Capacité : LC Duplex | fibres | 48 - 96 | 144 - 192 | 288 |
| Diamètre max. de cordon | mm | 2,0 | | |
| Cassette | 24 épissures | 4 | 8 | 12 |
| Dimensions (HxPxL) hors tout[1] | mm | 44 x 284 x 483 | 88 x 284 x 483 | 133 x 284 x 483 |
| Distance face avant/montant | mm | 36 | | |
| Poids[2] | Kg | 2 | 4 | 6 |
| Température d'utilisation | °C | -25 / +70 | | |
| Matériau | | Acier et Polycarbonate | | |
| Couleur | RAL | 9005 (noir foncé) et 9003 (blanc de signalisation) | | |
| Option | | Fixation par la face arrière pour montants arrières (nous demander) | | |

[1] Adaptation ETSI disponible sur demande. [2] À vide.

# PRODUITS DE LA GAMME

| Charnière | Repérage | Connectique | Fibres des pigtails | Hauteur | Contenance | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Droite | code FOTAG | LC Duplex | OM4 | 1U | 48 fibres | IC6117 |
| | | | | | 96 fibres | IC6071 |
| | | | | 2U | 144 fibres | IC6072 |
| | | | | | 192 fibres | IC6073 |
| | | | | 3U | 288 fibres | IC6074 |
| | | | OS2 | 1U | 96 fibres | IC6075 |
| | | | | 2U | 144 fibres | IC6076 |
| | | | | | 192 fibres | IC6077 |
| | | | | 3U | 288 fibres | IC6078 |

# PRÉCONISATIONS

## DOCUMENTATION

Guide d'installation

*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*