

ICOM 12 POINT D'ACCÈS HEMERA

- Point d'accès 12 ou 24 fibres
- Fixation murale ou kit pour rail DIN
- Coffret métallique verrouillable
- Cassette d'épissure 24 fibres
- Bandeau raccord 12 empreintes SC

AVANTAGES

Gestion des fibres indépendante

Verrouillable par clefs

Fixation mural ou sur rail DIN

Anti rongeur

Boîtier métallique robuste intégrable en milieu industriel

APPLICATION

L'iCOM-12 est un boîtier d'extrémité de câble sécurisable permettant de raccorder jusqu'à 24 fibres sur un bandeau support raccords.

CARACTÉRISTIQUES

L'iCOM-12 est constitué de :

- 1 boîtier métallique comportant une entrée de câble
- 1 cassette d'épissurage 24 fibres
- 1 bandeau 12 raccords type SC SX / LC DX, ou 8 raccords type ST/FC
- 1 capot de protection métallique sécurisable par verrou à clé en option.

L'iCOM-12 peut être fixé sur rail DIN par l'intermédiaire d'une équerre de fixation spécifique (en option).

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

GÉNÉRALES

CARACTERISTIQUES i-COM 12					
Référence		UNITÉ	IC6162	IB1659	IB1734
Capacité max	SC - E2000 LC FC - ST		12 raccords SX - 12 fibres 12 raccords DX - 24 fibres 8 raccords SX - 8 fibres		
Raccords			Sans	12 LC DX Magenta	12 LCU DX Bleu
Pigtails			Sans	24 OM4 Fotag	24 G652D
Entrée de câble			1		
Diamètre de câble max		mm	13,5		
Cassette : nombre épissures mécaniques ou fusions			1 cassette 24 Epissures		
Dimensions (HxPxL)		mm	233 x 40 x195		
Poids		Kg	1,7 à vide configuration 12 SC		
Température d'utilisation		°C	- 25 / +70		
Matériau			Acier peint		
Couleur		RAL	7035(gris clair)		
Kit de fixation			Mural	Rail DIN	
Accessoires fournis			Sans	1 mètre gaine annelée	

PRODUITS DE LA GAMME

REFERENCES		
PRODUIT	PACK	CODE ARTICLE
Coffret Mural - iCOM-12 avec cassette d'épissurage 24 fibres + kit de fixation	10 pièces	IC6162
iCOM 12 - 24 Pigtails LC OM4 FOTAG - 12 Raccords LC DX MAGENTA - 1M Gaine - Kit RAIL DIN	1 pièce	IB1659
iCOM 12 - 24 Pigtails G652D FOTAG - 12 Raccords LC/UPC DX BLEUS - 1M Gaine - Kit RAIL DIN	1 pièce	IB1734

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.