

# IB2078
# HEMERA - ALIMENTATION 960W

HEMERA Alimentation centralisée 56V CC - 960 W

## AVANTAGES

- Encombrements très réduits, carter métallique
- Régulation sécurisée Hiccup plus
- Surcourant : 150 % pendant 4s
- Très grande fiabilité : MTBF > 400 000 h à pleine charge et à 40°C
- Connectique rapide et sûre (bornes à ressorts et leviers)
- Plage de température : - 25°C/+ 60°C
- Réglage de la tension de sortie de 48 à 54 V
- Pas de pointe de courant à la mise sous tension (Protection amont mini à prévoir 10 A courbe B ou courbe C)
- Estampillée aux normes internationales : CE - ULGL • Rendement : 95 %
- Tenue aux microcoupures : 23 ms à pleine charge sous 230 V. Protégée contre les fonctionnements à vide
- Possibilité de montage en parallèle ou en série
- Entrée blocage externe

## APPLICATION

L'alimentation centralisée permet de télé-alimenter des équipements en TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) à travers un bâtiment. Positionnée au répartiteur dans la baie réseau, l'alimentation permet, par le biais d'une rocade énergie, la fourniture de la puissance nécessaire au bon fonctionnement des équipements raccordés. Comprenant 4 emplacements de bloc 2000 W, sa modularité de puissance (jusqu'à 8000 W) permet de s'adapter aux besoins. Manageable via un port Ethernet RJ45, elle permet à l'utilisateur de configurer l'alimentation à distance.

## CARACTÉRISTIQUES

### GÉNÉRALES

- Dimensions (LxHxP)  125mm x 124mm x 127mm  Poids par pièce (conditionnement exclu) 1800g
- Méthode de montage : DIN-Rail
- Plage de température : - 25°C/+ 60°C
- Réglage de la tension de sortie de 48 à 56 V
- Rendement : 95 %
- PFC actif
- Relais de surveillance de la tension de sortie
- Protégée contre les court-circuits, les surcharges et les fonctionnements à vide
- Mode de connexion : Bornes à vis

***Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.***

- Durée de garantie : 36 mois

# PRODUITS DE LA GAMME

| REFERENCES | | |
|---|---|---|
| PRODUIT | PACK | CODE ARTICLE |
| HEMERA Alimentation centralisée 56 VCC 960 W | 1 pièce | IB2078 |
| Module de mise en parallèle 2X960 W | 1 pièce | IB2079 |

*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*