

H0051B
HEMERA

Câbles LSOH - Branchements Terminaux

AVANTAGES

Câble Intérieur/Extérieur
Diélectrique

CARACTÉRISTIQUES

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

Générales

Spécification fibre optique :	ACSM7_A2 (G657A2)				
Caractéristiques (60794-5-10 & 60794-5-20)	**Valeurs**	**Méthodes d'essai**			
Gammes de température - Transport et stockage - Installation - Fonctionnement (1)	-40 / +70 °C -5 / +45 °C	NF EN 60794-1-2 F1			
	-30 / +60 °C		Tension maximale de pose (1) Allongement fibres ≤ 0.5 % ; allongement câble ≤ 0.5 % ; Δα≤1dB/km (@1550nm)	65 daN	NF EN 60794-1-2 E1
Résistance à l'écrasement du câble Δα réversible après essai @1550nm	200N/cm	NF EN 60794-1-2 E3	Rayon de courbure statique (1)	40 mm	NF EN 60794-1-2 E11
Réaction au feu	Cca-s1a,d2,a1	EN 60332-1, EN 50399, EN 60754-2, EN61034-1-2			
Pénétration d'eau	Conforme	NF EN 60794-1-2 F5b			
Poids nominal du câble	30kg/km				
Diamètre	5,5 mm				

(1) : Variation d'affaiblissement au cours de l'essai ≤ 0,1 dB (G.657@1550 nm); Valeurs en dB/km pour cycle de température.

Touret	Longueur (m)	AC	2000

Les câbles sont fournis avec un emballage de protection qui doit être maintenu jusqu'à complète utilisation du produit.

Dans le souci d'améliorer les performances de ses productions, le fabriquant se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable.

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

Couleurs

Code couleur fibres optiques :		
1=rouge, 2=bleu, 3=vert , 4=jaune, 5=violet, 6=blanc		
Code couleur CompactTubes :		
1=rouge.		
Couleur de la gaine :	Noire	
Marquage :	Type : Encre	Couleur : blanc
Année (4 chiffres) et semaine (2 chiffres) de fabrication ACOME nombre de fibres x type de fibres (G657A2) référence produit métrique		
Exemple :	2019 39 ACOME 6xG657A2 H0051 1983m	

PRODUITS DE LA GAMME

Contenance	Référence	DOP *	2	H0212A	18UND003
4	N9930A	18UND003			
6	H0051B	18UND003			

* : Déclaration de performance au feu

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.