

# C0051X
# HYPERCELL

Connecteur HPL 3/8F Din Femelle

## AVANTAGES

- Large bande
- Excellent VSWR
- Faible PIM

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Conducteur Intérieur : | Bronze argenté |
| Diélectrique : | PTFE |
| Corps : | Laiton revêtu d'un alliage de cuivre |
| Serrage et écrou de couplage : | Laiton revêtu de Nickel |
| Etanchéité : | Joints silicone |

### MÉCANIQUES

- Durabilité de l'interface : 500 cycles
- Poids : 95g

### ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -40-+85°C;
- Etanchéité : IP67
- RoHS : Oui

### COULEURS

Argenté

***Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.***

### ÉLECTRIQUES

Impédance : 50Ω
VSWR :

- ≤ 1.1 (DC-3GHz)

PIM ≤-160dBc;
Tension d'utilisation ( au niveau de la mer ) 1130V eff/50Hz
Résistance d'isolement : ≥ 10000MΩ

## PRODUITS DE LA GAMME

AST-C0051X

## NORMES ET STANDARDS

### GÉNÉRALES

- IEC 61169-4
- IEC 62037-3
- IEC 60529

## PRÉCONISATIONS

### GÉNÉRALES

ACOME recommande d'utiliser les connecteurs et les accesoires de la gamme HYPERCELL®.

### STOCKAGE & INSTALLATION

Température :

- Installation : -25-+55℃;
- Stockage : -50-+85℃;

***Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.***